

ELEKTRISK SLUTTSTYKKE uten stolpe

301	Rettvendt funksjon, strøm på = åpen. 10-30 Volt AC/DC	2304 **
302	Omvendt funksjon, strøm på = låst. 10-30V AC/DC	2304
303	Rettvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3028
304	Omvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3028
301 Offshore	Rettvendt funksjon. 10-30V AC/DC	2898
302 Offshore	Omvendt funksjon. 10-30V AC/DC	2898
303 Offshore	Rettvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3623
304 Offshore	Omvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3623
471	Rettvendt funksjon, strøm på = åpen. 10-30 Volt AC/DC	2304 **
472	Omvendt funksjon, strøm på = låst. 10-30V AC/DC	2304
473	Rettvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3472
474	Omvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	3472
471 Offshore	Rettvendt funksjon. 10-30V AC/DC	2942
472 Offshore	Omvendt funksjon. 10-30V AC/DC	2942
473 Offshore	Rettvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	4110
474 Offshore	Omvendt funksjon med låsfallekontakt. 10-30V AC/DC	4110
Walk	Med listetrykksfunksjon. Vendbar rettvendt/omvendt. 10-30V DC*	4621 **
Walk Offshore	Med listetrykksfunksjon. Vendbar rettvendt/omvendt. 10-30V DC*	5222
	* Ved AC-strøm kan 939 Likeretter benyttes "Offshore"- varianten har kretskort dyppet i plast for maksimal fuktbeskyttelse	
K30	Tillegg for Offshore-variant med 30cm kabel festet til kretskortet	204

STOLPER FOR ELEKTRISKE SLUTTSTYKKER 301-304

3-104	Flat, SIS-mål, 40x200x3mm, justerbar, vendbar	445 **
3-107H	Vinkel, 40x245x15x3mm, justerbar. For høyredør	1032
3-107V	Vinkel, 40x245x15x3mm, justerbar. For venstredør	1032
3-120	Flat, 27x200x3mm, vendbar	372
3-121	Flat, 40x245x3mm, vendbar	518
3-122	Flat, med fallehold, 40x245x3mm, vendbar	575
3-123	Flat, SIS-mål, med fallehold, 40x200x3mm, vendbar	575 **
3-124	Flat, for enfallelås, 27x200x3mm, vendbar	372
3-125H	For Wicona EVO65, For høyredør	655
3-125V	For Wicona EVO65, For venstredør	655
3-126H	For Wicona EVO75, For høyredør	726
3-126V	For Wicona EVO75, For venstredør	726
3-127H	For Schüco ADS 70, For høyredør	1032
3-127V	For Schüco ADS 70. For venstredør	1032
3-128	Flat, med fallehold, 3x27x200mm	575
3-130H	Vinkel, med fallehold, 40x245x15x2mm, for høyredør	1032 **
3-130V	Vinkel, med fallehold, 40x245x15x2mm, for venstredør	1032 **
3-132H	Vinkel, med fallehold, 42x245x26x2mm, for høyredør	1032
3-132V	Vinkel, med fallehold, 42x245x26x2mm, for venstredør	1032
3-135	Flat, med fallehold. SIS-mål men bredere, 44x200x3mm, vendbar	575
3-136	Flat, for enfallelås, 40x245x3mm, vendbar	518
3-137	Flat, SIS-mål, med fallehold, men smalere, 37x200x3mm, vendbar	575
3-138H	Vinkel, med fallehold, SIS-mål, 42x15x200x3mm, for høyredør	835
3-138V	Vinkel, med fallehold, SIS-mål, 42x15x200x3mm, for venstredør	835
3-140H	Vinkel, 42x245x26x2mm, for høyredør	1032
3-140V	Vinkel, 42x245x26x2mm, for venstredør	1032
3-153	Vinkel, SIS-mål 42x200x26x2mm, vendbar	835

** Bestselger